

Hướng dẫn cho các doanh nghiệp sửa xe ngăn chặn chất tràn đổ để bảo vệ doanh nghiệp và các hồ và sông của chúng ta




Công việc trong ngành ô tô có thể gây ô nhiễm. Giữ sạch sẽ với các thực hành sau:



Che đậy

- Bao phủ các khu vực lưu trữ ngoài trời bao gồm các bộ phận, thùng chứa và thiết bị
- Tiến hành tất cả các công việc trong nhà hoặc dưới mái che



Thu gom

- Sử dụng khay để thu gom chất lỏng rò rỉ
- Tiến hành thu gom chất lỏng trong nhà



Dọn dẹp

- Dọn dẹp sự cố tràn ngay lập tức
- Không bao giờ sử dụng nước để xả chất tràn đổ
- Chuẩn bị sẵn một bộ dụng cụ chống tràn và biết cách sử dụng nó
- Quét hoặc hút bụi để thu gom các mảnh vụn từ các hoạt động hàng ngày
- Làm sạch chỗ rò rỉ trên xe bằng khăn hoặc vật liệu thấm hút khác



Đựng và chứa đổ

- Thu gom nước rửa và thải bỏ vào hệ thống xử lý hoặc cống thoát nước hợp (xác nhận các yêu cầu xử lý với thành phố/quận địa phương của bạn)
- Xây dựng gờ hoặc bờ lề cho Khu vực rửa xe và thiết bị
- KHÔNG rửa hoặc đổ nước rửa vào cống thoát nước mưa
- Lưu trữ các vật liệu và chất thải nguy hiểm trong các thùng chứa có khay để thu thập chất tràn (trong trường hợp tràn đổ hoặc hư hỏng thùng chứa)
- Đóng nắp thùng rác khi không sử dụng

Đòng chảy nước mưa là gì?

Nước mưa hoặc tuyết có thể gây ô nhiễm và mang nó đến các tuyến đường thủy địa phương từ bãi đậu xe và đường thông qua cống thoát nước mưa hoặc mương.

CHỈ CÓ NƯỚC MƯA XUỐNG CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

Huấn luyện nhân viên



- Vị trí cống thoát nước mưa
- Nước mưa sẽ đi đâu sau khi rời khỏi địa điểm của bạn
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm



- Phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn cơ bản
- Tìm bộ dụng cụ dọn dẹp chất tràn ở đâu tại địa điểm của bạn
- Thủ tục ứng phó khẩn cấp

