

Thực hành tốt nhất để làm sạch bộ lọc, ống dẫn và quạt của máy hút mùi

Bộ lọc máy hút mùi nhà bếp, ống dẫn và quạt được thiết kế để thu gom không khí chứa đầy dầu nhằm mục đích vệ sinh, thông gió và phòng cháy. Nếu không được làm sạch, các bộ phận này có thể dễ cháy và thu hút côn trùng.

- Lau và cạo dầu mỡ từ bộ lọc máy hút mùi và tường hàng tuần hoặc thường xuyên hơn
- Nên làm sạch/kiểm tra hàng năm bởi một nhà thầu. Nếu bạn thuê một nhà thầu để làm sạch lỗ thông hơi trên mái nhà, bộ lọc, ống dẫn và/hoặc quạt của bạn, thì họ phải tuân theo các quy tắc giống như doanh nghiệp của bạn. Doanh nghiệp của bạn phải chịu trách nhiệm nếu nhà thầu gây ô nhiễm.
- Rửa bộ lọc máy hút mùi bên trong bồn rửa hoặc gần cống thoát sàn trong nhà
- Đảm bảo rằng không có nước rửa hoặc nước xử lý được xả ra cống trên mái nhà, cống thoát nước mưa bên ngoài hoặc mương
- Khi xả nước rửa vào hệ thống thoát nước vệ sinh phải đảm bảo:
 - o Nước rửa đi qua thiết bị chặn dầu mỡ
 - o Chất rắn được lọc ra và đặt vào thùng rác
- Thu gom và bảo quản dầu mỡ từ hệ thống ống dẫn và quạt trong thùng chứa kín nước, có cấu trúc chắc chắn và không cháy và thải bỏ đúng cách



Dầu mỡ tích tụ trên mái nhà có thể tràn vào cống thoát nước trên mái nhà và bãi đậu xe, rồi theo dòng chảy nước mưa sẽ mang chất ô nhiễm vào sông và hồ của chúng ta.



Dòng chảy nước mưa là gì?

Nước mưa hoặc tuyết có thể gây ô nhiễm và mang nó đến các tuyến đường thủy địa phương từ bãi đậu xe và đường thông qua cống thoát nước mưa hoặc mương.

CHỈ CÓ NƯỚC MƯA XUỐNG CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA



Best Practices for Cleaning Hood Filters, Ducts, and Fans

Hood filters, ducts, and fans are designed to collect oil-laden air for sanitation, ventilation, and fire prevention. If not cleaned, these components can be flammable and attract pests.

- Wipe and scrape grease from hood filters and walls weekly or more frequently
- Annual cleaning/inspections by a contractor is recommended. If you hire a contractor to clean your roof vents, filters, ducts, and/or fans, they must follow the same rules as your business. Your business is responsible if contractors pollute.
- Wash hood filters inside at a utility sink or near a floor drain
- Ensure that no wash water or process water is discharged to roof drains, outside storm drains, or ditches
- When disposing of wash water to the sanitary sewer system ensure:
 - o Wash water passes through a grease interceptor
 - o Solids are strained out and placed into the garbage
- Collect and store grease from the duct and fan system in a watertight, structurally sound, and non-combustible container and dispose of properly



Grease buildup on rooftop can overflow into your roof drain and onto your parking lot, where the pollution is carried to local waterways.



What is stormwater?

Rainwater or snow that can pick up pollution and carry it to local waterways from parking lots and roadways through storm drains or ditches.

ONLY RAIN DOWN THE STORM DRAIN

