

二级容器保护你的公司和当地的水路

为什么使用二级容器？

诸如石油产品、油漆、防冻剂和溶剂等危险材料，如果其储存的容器发生泄漏、失效或溢出，就会对当地水道构成威胁。物质应该被储存起来，以便在发生泄漏或溢出时，这些材料仍然被控制住，不会污染环境。

什么是二级容器？

二级容器是一个水密的屏障，以防止危险物品从一级容器中泄露所造成的危害。这种二级容器可以控制潜在的溢物。二级容器可以是一个可移动的塑料盆、金属桶、带有集装箱底座的托盘、有护堤的不透水或铺设的区域、死角污水坑或倾斜的地板。

容量要求

二级容器必须容纳最大一级容器体积的 110%，或所有一级容器体积的 10%，以较大者为准。

注意：如为户外储藏，您需要遮盖材料和容器，以保证雨水不会填满容器

二级容器的范例

- 将圆桶放在密封托盘、甲板或有盖的圆桶防溢容器上
- 使用双壁式燃料储存罐
- 将一个5加仑的桶放在一个55加仑的桶内
- 将一个5加仑的油桶或大油箱放置在一个混凝土掩体内

额外的建议

- 将所有容器的盖子都盖紧
- 给所有容器贴上标签（如果适用，包括“危险”）。
- 存放容器时，要使其标签清晰可见
- 选择与储存的产品或废物兼容的容器材料。



雨水下水是什么？

雨水或融化的积雪会经过停车场和道路，冲刷带走污染物，并通过下水管道和沟渠将其带入当地水路。

下水管道里应只有雨水



圆桶放在密封托盘在有遮盖的室外区域



圆桶放在密封托盘在室内区域



圆桶户外存放在有盖的圆桶防溢容器上

